NPFSR-K4F31MD

ڑ ٧ χ ﷺ ا ٠ Ẃ Ầ և ᵽ Ḡ ٧ ş ↑
ڑ . χ 3NO+1NC

٤ ḧ ɔ я	24V AC/DC
ɔ я ķ Ţ	0.85 ~ 1.1
ґ Ш ļ '	50Hz ~ 60Hz
Ṭ ı ắ	≤ 2.2W/24V DC, ≤ 5.4VA/24V AC
ڑ ٧ ɔ Ш	≤ 50mA/24V DC
Ṁ ا ɔ ﮒ	≤ 15Ω
ڑ ٧ ф ٤	
և ᵽ Ṭ ₍	3NO+1NC
և ᵽ ١ ʒ	
և ᵽ ą	$AgSnO_2$+0.2μmAu
և ᵽ ķ ₍	5.4VC(4hв PR8(4hв PR8(4hв PR8(4hв PR8(4hв PR8(4ђ PCI ŠBP ǵP "3c ⊕ ⊕ NO), 6A11 T562 33~ +603F+ 10ANO), 6
և ᵽ Ɍ w Ȝ ï	
ᵀ Ḥ ڑ	
₍ Ậ Ḥ ڑ	
Õ ʰ Ḥ ڑ	
ɔ ◊ ˜ Ḥ ﻩ Ă	
ɔ . Ⅎ ķ	
٤ ḧ ʌ ا ɔ я	
٤ ḧ ˙ ` ắ ᴩ ɔ я	
ʌ ا Ă ŷ	
ɔ ↔ ڑ Ỉ ⁼ ķ ɔ ' ˜	
ᴜ	
ص я ५ ١	
⁄ ... ५ ١	
گ ï ५ ١	
Ṫ Ă □ ŷ	
Ч è □ ŷ	
₸ ö ᵓ ŷ	
₄ ṁ ᵘ	

Ḡ ٧ v Ậ

ό ḟ ५ ١	PLd, ISO 13849
Ḡ ٧ ١ .	Cat.3, ISO 13849
ɣ ᴨ Ḥ ڑ	20 , ISO 13849
Ẉ ʒ ٪ Ă ɦ ˝ '	99%, ISO 13849
Ẉ ʒ и ɟ . ậ Ḥ ڑ	162 , ISO 13849
Ḥ ʊ ɨ . ậ	68, ISO 13849
Ḡ ٧ Ḣ Ậ ό ५ ١	SIL2, IEC 61508
ф ˝ Ḡ ٧ Ḣ Ậ ό ५ ١	SIL CL2, IEC 62061
. ţ ậ Ỉ ŷ	1, IEC 62061
Ḡ ٧ . ậ ' Ậ	≥ 99%, IEC 62061
ɩ ∂ Ḥ и ɟ . ậ ₦ '	1.65×10^{-5}/PTI=20年, IEC 61508
⅛ ɳ Ḥ и ɟ . ậ ₦ '	1.91×10^{-10} 1/h, IEC 62061
ȳ Ƀ ١ .	0, IEC 60204